

 **VIQTIS**



## Zasobniki CWU z pojedynczą węzownicą

Stal nierdzewna DUPLEX 2205



sprzyjające  
środowisku



oszczędne  
dla portfela



błyskawiczne  
nagrzewanie wody



odporne  
na korozję



łatwe w utrzymaniu  
czystości

# Dane Techniczne

| Specyfikacja                  | Jednostka | Model Y100LS(D) X           | Model Y150LS(D) X           | Model Y200LS(D) X           |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pojemność nominalna zbiornika | l         | 100                         | 150                         | 200                         |
| Rozmiar zbiornika – średnica  | mm        | 470                         | 470                         | 520                         |
| Rozmiar zbiornika – wysokość  | mm        | 1062                        | 1512                        | 1580                        |
| Materiał zbiornika            | —         | Stal nierdzewna DUPLEX 2205 | Stal nierdzewna DUPLEX 2205 | Stal nierdzewna DUPLEX 2205 |
| Grubość ścianki zbiornika     | mm        | 1.2                         | 1.2                         | 1.5                         |
| Materiał węžownicy            | —         | Stal nierdzewna SUS 316     | Stal nierdzewna SUS 316     | Stal nierdzewna SUS 316     |
| Długość węžownicy             | m         | 22                          | 34                          | 40                          |
| Średnica węžownicy            | mm        | 22                          | 22                          | 25                          |
| Powierzchnia węžownicy        | m²        | 1.52                        | 2.35                        | 3.14                        |
| Grubość ścianki węžownicy     | mm        | 1                           | 1                           | 1                           |
| Typ izolacji                  | —         | Piana PUR                   | Piana PUR                   | Piana PUR                   |
| Grubość izolacji              | mm        | 50                          | 50                          | 50                          |
| Grubość obudowy zewnętrznej   | mm        | 0.5                         | 0.5                         | 0.5                         |
| Straty postojowe              | W         | 46                          | 46                          | 59                          |
| Maksymalne ciśnienie          | bar       | 6                           | 6                           | 6                           |
| Maksymalna temperatura pracy  | °C        | 90                          | 90                          | 90                          |
| Waga                          | kg        | 32                          | 40                          | 68                          |

# Dane Techniczne

| Specyfikacja                  | Jednostka | Model Y250LS(D) X           | Model Y300LS(D) X           | Model Y500LS(D) X           |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pojemność nominalna zbiornika | l         | 250                         | 300                         | 500                         |
| Rozmiar zbiornika – średnica  | mm        | 580                         | 580                         | 700                         |
| Rozmiar zbiornika – wysokość  | mm        | 1507                        | 1788                        | 1820                        |
| Materiał zbiornika            | —         | Stal nierdzewna DUPLEX 2205 | Stal nierdzewna DUPLEX 2205 | Stal nierdzewna DUPLEX 2205 |
| Grubość ścianki zbiornika     | mm        | 1.5                         | 1.5                         | 1.5                         |
| Materiał węzownicy            | —         | Stal nierdzewna SUS 316     | Stal nierdzewna SUS 316     | Stal nierdzewna SUS 316     |
| Długość węzownicy             | m         | 45                          | 51                          | 76.5                        |
| Średnica węzownicy            | mm        | 25                          | 25                          | 25                          |
| Powierzchnia węzownicy        | m²        | 3.53                        | 4.0                         | 6.0                         |
| Grubość ścianki węzownicy     | mm        | 1                           | 1                           | 1                           |
| Typ izolacji                  | —         | Piana PUR                   | Piana PUR                   | Piana PUR                   |
| Grubość izolacji              | mm        | 50                          | 50                          | 50                          |
| Grubość obudowy zewnętrznej   | mm        | 0.5                         | 0.5                         | 0.5                         |
| Straty postojowe              | W         | 65                          | 75                          | 104                         |
| Maksymalne ciśnienie          | bar       | 6                           | 6                           | 6                           |
| Maksymalna temperatura pracy  | °C        | 90                          | 90                          | 90                          |
| Waga                          | kg        | 80                          | 90                          | 135                         |

# Zasobniki CWU z pojedynczą węzownicą



odporny  
na korozję



błyskawicznie  
nagrzewa wodę



doskonała  
izolacja cieplna



łatwy w utrzymaniu  
czystości



nowoczesny  
design



temperatura  
pracy do 90 °C



sprzyjający  
środowisku



oszczędny  
a wydajny



Zbiorniki na ciepłą wodę użytkową **VIQTIS** to doskonałe rozwiązanie dla Twojego domu. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej DUPLEX 2205, gwarantują trwałość i doskonałe parametry termiczne.

Ich innowacyjna konstrukcja pozwoliła, na umieszczenie węzownicy o bardzo dużej powierzchni bez potrzeby jej karbowania, co wyróżnia **VIQTIS** spośród konkurencji. To rozwiązanie najwyższej klasy, dedykowane do domów, w których zamontowano stacje uzdatniania wody lub inne systemy mogące wpływać na jej skład.



Szanowni Państwo, VIQTIS jest częścią YELLGROUP.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt:

If you have any questions, please feel free to contact us:



biuro@viqtis.com



+48 733 407 022



[www.viqtis.com](http://www.viqtis.com)