




# Schemat budowy zbiornika Model Y500LS(D) X

ze stali nierdzewnej DUPLEX 2205, pojemność 500l



## Przyłącza hydrauliczne:

|    | Specyfikacja                          | Jednostka | Model Y500LS(D) X |      |
|----|---------------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1  | Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T | mm        | DN25              | 1820 |
| 2  | Woda ciepła wylot                     | mm        | DN25              | 1605 |
| 3  | Kieszka czujnika temperatury 2        | mm        | DN15              | 1320 |
| 4  | Anoda magnezowa                       | mm        | DN25              | 1160 |
| 5  | Wężownica wlot wody                   | mm        | DN25              | 1040 |
| 6  | Wlot cyrkulacja 2                     | mm        | DN25              | 1040 |
| 7  | Kieszka czujnika temperatury 1        | mm        | DN15              | 800  |
| 8  | Wężownica wylot wody                  | mm        | DN25              | 290  |
| 9  | Wlot cyrkulacja 1                     | mm        | DN25              | 290  |
| 10 | Otwór grzałki elektrycznej            | mm        | DN40              | 230  |
| 11 | Spust wody, woda zimna wylot          | mm        | DN25              | 85   |