

 **VIQTIS**

Zasobniki CWU z pojedynczą węzownicą

Stal nierdzewna DUPLEX 2205



sprzyjające
środowisku



oszczędne
dla portfela



błyskawiczne
nagrzewanie wody



odporne
na korozję



łatwe w utrzymaniu
czystości

Dane Techniczne

Specyfikacja	Jednostka	Model Y100LS(D) X	Model Y150LS(D) X	Model Y200LS(D) X
Pojemność nominalna zbiornika	l	100	150	200
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	470	470	520
Rozmiar zbiornika – wysokość	mm	1062	1512	1580
Materiał zbiornika	—	Stal nierdzewna DUPLEX 2205	Stal nierdzewna DUPLEX 2205	Stal nierdzewna DUPLEX 2205
Grubość ścianki zbiornika	mm	1.2	1.2	1.5
Materiał węžownicy	—	Stal nierdzewna SUS 316	Stal nierdzewna SUS 316	Stal nierdzewna SUS 316
Długość węžownicy	m	22	34	40
Średnica węžownicy	mm	22	22	25
Powierzchnia węžownicy	m²	1.52	2.35	3.14
Grubość ścianki węžownicy	mm	1	1	1
Typ izolacji	—	Piana PUR	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0.5	0.5	0.5
Straty postojowe	W	46	49	68
Maksymalne ciśnienie	bar	6	6	6
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90	90
Waga	kg	32	40	68

Dane Techniczne

Specyfikacja	Jednostka	Model Y250LS(D) X	Model Y300LS(D) X	Model Y500LS(D) X
Pojemność nominalna zbiornika	l	250	300	500
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	580	580	700
Rozmiar zbiornika – wysokość	mm	1507	1788	1820
Materiał zbiornika	—	Stal nierdzewna DUPLEX 2205	Stal nierdzewna DUPLEX 2205	Stal nierdzewna DUPLEX 2205
Grubość ścianki zbiornika	mm	1.5	1.5	1.5
Materiał węzownicy	—	Stal nierdzewna SUS 316	Stal nierdzewna SUS 316	Stal nierdzewna SUS 316
Długość węzownicy	m	45	51	76.5
Średnica węzownicy	mm	25	25	25
Powierzchnia węzownicy	m²	3.53	4.0	6.0
Grubość ścianki węzownicy	mm	1	1	1
Typ izolacji	—	Piana PUR	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0.5	0.5	0.5
Straty postojowe	W	71	86	104
Maksymalne ciśnienie	bar	6	6	6
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90	90
Waga	kg	80	90	135

Zasobniki CWU z pojedynczą węzownicą



odporny
na korozję



błyskawicznie
nagrzewa wodę



doskonała
izolacja cieplna



łatwy w utrzymaniu
czystości



nowoczesny
design



temperatura
pracy do 90 °C



sprzyjający
środowisku



oszczędny
a wydajny



Zbiorniki na ciepłą wodę użytkową **VIQTIS** to doskonałe rozwiązanie dla Twojego domu. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej DUPLEX 2205, gwarantują trwałość i doskonałe parametry termiczne.

Ich innowacyjna konstrukcja pozwoliła, na umieszczenie węzownicy o bardzo dużej powierzchni bez potrzeby jej karbowania, co wyróżnia **VIQTIS** spośród konkurencji. To rozwiązanie najwyższej klasy, dedykowane do domów, w których zamontowano stacje uzdatniania wody lub inne systemy mogące wpływać na jej skład.



Szanowni Państwo, VIQTIS jest częścią YELLGROUP.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt:

If you have any questions, please feel free to contact us:



biuro@viqtis.com



+48 733 407 022



www.viqtis.com