



Zbiorniki kombinowane BUFOR i CWU ze stali nierdzewnej SUS304



polski
producent



odporne
na korozję



sprzyjające
środowisku



oszczędne
dla portfela



łatwe w utrzymaniu
czystości

Dane Techniczne

Specyfikacja	Jednostka	Model Y200/60LS(M)	Model Y200/100LS(M)	Model Y300/100LS(M)
Pojemność nominalna zbiornika	l	260	300	400
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	580	580	700
Rozmiar zbiornika – wysokość	mm	1680	1900	1732
Materiał zbiornika	—	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1.5	1.5	1.5
Kolor zewnętrzny zbiornika	—	Grafit	Grafit	Grafit
Materiał węzownicy	—	Stal nierdzewna SUS 304	Stal nierdzewna SUS 304	Stal nierdzewna SUS304
Długość węzownicy	m	40	40	51
Średnica węzownicy	mm	25	25	25
Powierzchnia węzownicy	m ²	3.14	3.14	4.01
Grubość ścianki węzownicy	mm	1	1	1
Typ izolacji	—	Piana PUR	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0.5	0.5	0.5
Możliwość podłączenia źródeł ciepła	szt.	2	2	2
Straty postojowe	W	70	78	97
Klasa efektywności energetycznej	—	C	C	C
Maksymalne ciśnienie zbiornika	bar	6	6	6
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90	90
Waga	kg	92	99	106

Zbiorniki kombinowane BUFOR i CWU ze stali nierdzewnej SUS304



odporny
na korozję

2

źródła
ciepła



doskonała
izolacja cieplna



łatwy w utrzymaniu
czystości



nowoczesny
design



kompaktowe
wymiary



stabilne
nóżki



przemysłany
układ króćców



Zbiorniki kombinowane BUFOR i CWU w jednym to nowoczesne rozwiązanie w ofercie VIQTIS, łączące magazynowanie ciepła z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Wykonane ze stali nierdzewnej SUS304, gwarantują odporność na korozję oraz długą żywotność.

Dzięki solidnej konstrukcji i możliwości współpracy z różnymi źródłami ciepła, zbiorniki te sprawdzą się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych, oferując elastyczność montażu oraz stabilną i niezawodną pracę przez wiele lat.



Szanowni Państwo, VIQTIS jest częścią YELLGROUP.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt:

If you have any questions, please feel free to contact us:



biuro@viqtis.com



+48 733 407 022



www.viqtis.com