



Zbiorniki buforowe ze stali nierdzewnej SUS304



polski
producent



odporne
na korozję



sprzyjające
środowisku



oszczędne
dla portfela



łatwe w utrzymaniu
czystości

Dane Techniczne

Specyfikacja	Jednostka	Model Y40LS(B)	Model Y60LS(B)
Pojemność nominalna zbiornika	l	40	60
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	360	470
Rozmiar zbiornika – wysokość	mm	861	685
Materiał zbiornika	—	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1.2	1.2
Kolor zewnętrzny zbiornika	—	Grafit	Grafit
Typ izolacji	—	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0.5	0.5
Możliwość podłączenia źródeł ciepła	szt.	1	1
Straty postojowe	W	35	38
Klasa efektywności energetycznej	—	B	B
Maksymalne ciśnienie zbiornika	bar	6	6
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90
Waga	kg	14	19

Dane Techniczne

Specyfikacja	Jednostka	Model Y80LS(B)	Model Y100LS(B) SINGLE
Pojemność nominalna zbiornika	l	80	100
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	470	470
Rozmiar zbiornika – wysokość	mm	845	1,020
Materiał zbiornika	—	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1.2	1.2
Kolor zewnętrzny zbiornika	—	Grafit	Grafit
Typ izolacji	—	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0.5	0.5
Możliwość podłączenia źródeł ciepła	szt.	1	1
Straty postojowe	W	43	47
Klasa efektywności energetycznej	—	B	B
Maksymalne ciśnienie zbiornika	bar	6	6
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90
Waga	kg	22	25

Dane Techniczne

Specyfikacja	Jednostka	Model Y100LS(B) DUAL	Model Y200LS(B)
Pojemność nominalna zbiornika	l	100	200
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	470	520
Rozmiar zbiornika – wysokość	mm	1,020	1550
Materiał zbiornika	—	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1.2	1.2
Kolor zewnętrzny zbiornika	—	Grafit	Grafit
Typ izolacji	—	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0.5	0.5
Możliwość podłączenia źródeł ciepła	szt.	2	2
Straty postojowe	W	47	68
Klasa efektywności energetycznej	—	B	B
Maksymalne ciśnienie zbiornika	bar	6	6
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90
Waga	kg	25	45

Dane Techniczne

Specyfikacja	Jednostka	Model Y300LS(B)	Model Y500LS(B)
Pojemność nominalna zbiornika	l	300	500
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	580	700
Rozmiar zbiornika – wysokość	mm	1766	1800
Materiał zbiornika	—	Stal nierdzewna SUS304	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1.5	1.5
Kolor zewnętrzny zbiornika	—	Grafit	Grafit
Typ izolacji	—	Piana PUR	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0.5	0.5
Możliwość podłączenia źródeł ciepła	szt.	2	2
Straty postojowe	W	59	74
Klasa efektywności energetycznej	—	C	C
Maksymalne ciśnienie zbiornika	bar	6	6
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90
Waga	kg	59	80

Dane Techniczne

Specyfikacja	Jednostka	Model Y1000LS(B)
Pojemność nominalna zbiornika	l	1000
Rozmiar zbiornika – średnica	mm	900
Rozmiar zbiornika – wysokość	mm	2020
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	mm	1.5
Kolor zewnętrzny zbiornika	–	Grafit
Typ izolacji	–	Piana PUR
Grubość izolacji	mm	50
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0.5
Możliwość podłączenia źródeł ciepła	szt.	2
Straty postojowe	W	137
Klasa efektywności energetycznej	–	C
Maksymalne ciśnienie zbiornika	bar	6
Maksymalna temperatura pracy	°C	90
Waga	kg	160

Bufory ciepła ze stali nierdzewnej SUS304



odporny
na korozję

2

źródła
ciepła



doskonała
izolacja cieplna



łatwy w utrzymaniu
czystości



nowoczesny
design



kompaktowe
wymiały



stabilne
nóżki



przemysłany
układ króćców



Zbiorniki buforowe ze stali nierdzewnej SUS304 to sprawdzone rozwiązania w ofercie **VIQTIS**, które łączy trwałość, odporność na korozję i wysoka efektywność cieplna. Modele ze stali nierdzewnej wyróżniają się długowiecznością i możliwością podłączenia nawet dwóch źródeł ciepła, co sprawia, że są idealne do nowoczesnych systemów grzewczych. Zbiorniki buforowe sprawdzają się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych, gwarantując elastyczność montażu i stabilną pracę przez lata.



Szanowni Państwo, VIQTIS jest częścią YELLGROUP.

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt:

If you have any questions, please feel free to contact us:



biuro@viqtis.com



+48 733 407 022



www.viqtis.com